

附件

采购明细（技术要求及指标）

广东质检院科学城总部厨房面档建设项目需求清单					
序号	名称	参数	数量	单位	备注
1	不锈钢单层工作台	760*760*800+100 (mm) 采用 304#不锈钢板制造, 台面板厚 1.2mm, 底部加 15mm 木板, 层板厚 1.0mm, 加强筋板厚 0.8mm, 脚管 ϕ 38mm, 配可调子弹脚。	1	张	
2	双头粉面炉	1500*760*800+100 (mm) 1、功率: 15kw*2/380V 2、材质采用不锈钢 304#, 炉面: 1.2mm, 侧板: 1.0mm, 其它: 0.8mm, 脚管 51mm, 可调节。 3、具有无锅检测功能, 机芯使用风冷方式。 4、手柄采用铝合金压铸成型, 显示器具有故障中文显示功能, 用电量显示, 采用彩屏 LED, 实时使用功率显示。 5、炉体采用高档不锈钢拉丝面, 面板一体成型, 有多重立体防辐射外壳屏蔽设计, 防止磁场泄露。	1	台	
3	不锈钢双层工作台	790*760*800+100 (mm) 采用 304#不锈钢板制造, 台面板厚 1.2mm, 底部加 15mm 木板, 层板厚 1.0mm, 加强筋板厚 0.8mm, 脚管 ϕ 38mm, 配可调子弹脚, 双层台, 带推拉门。	1	张	
4	压面机	626*490*1090 (mm) 功率: 2.2kw/220V 1、凡接触食物的零件均用不锈钢制造, 符合国家卫生标准要求。 2、压辊直径 87mm 3、工作率 25-30kg/h 4、面辊长度: 240mm	1	台	
5	单星水池 (柜式)	450*450*800+150 (mm) 采用 304#不锈钢磨砂板, 台面板厚 1.2mm; 星盆厚 1.0mm; 侧板、背板和门板厚 1.0mm, 其它厚 0.8mm; 配不锈钢漏水网, 排水管采用 PVC 水管直下, 采用 304#不锈钢单冷水龙头, 脚管 ϕ 51mm, 四脚可调节, 开门带磁吸。	1	张	
6	冷藏操作台	2000*760*800+100 (mm) 制冷方式: 直冷, 温度: 0℃~-12℃ 功率: 260W 电压: 220V 1、全不锈钢箱体: 豪华大方, 美观实用 2、高效压缩机: 制冷快速, 能耗低 3、分层层架: 高度可自由调节, 坚韧耐用 4、温控设计, 物品存放范围更广 5、宽大型/碟型门把手设计: 美观大方, 方便使用 6、液晶温度显示器: 精确调节箱内温度 7、聚氨酯发泡层: 有效保温, 降低能耗	1	台	

广东质检院科学城总部厨房面档建设项目需求清单

序号	名称	参数	数量	单位	备注
7	单除油油烟净化一体机	1、L*1000*400（mm） 2、材质采用 201#不锈钢，板面拉丝。侧板厚 1.2mm，其余厚 0.8mm，带灯。 3、采用动力式油烟分离技术，油烟分离器连续工作 48h，不出现损坏、冒烟现象。 4、产品内置油分离技术，油脂分离率达 99%以上，符合 GB/T17713-2011 标准的要求。 5、动力式分离盘采用铝合金 V 形叶片，动平衡测试稳定运行，内置电机，分离盘电机功率：105W、220V、转速 1450 转。 6、接油盘内部经过铁氟龙喷涂防粘处理，加速油污分离，便于清洗。 7、厨房油烟前端处理，废油立即回收，通过累计 1080 小时炒菜排烟使用后，管道壁（内表面）无明显油垢，色泽无明显变化，无明显油垢堆积。 8、高效分离出来的废油可作为再生能源使用。 9、具有 CQC 中国环保产品认证证书（依据 GB 18483-2001、HJ/T62-2001）符合 CQC 51-439182-2018 认证规则的要求。	1.5	米	
8	单除油油烟净化一体机	1、L*1000*400（mm） 2、材质采用 201#不锈钢，板面拉丝。侧板厚 1.2mm，其余厚 0.8mm，带灯。 3、采用动力式油烟分离技术，油烟分离器连续工作 48h，不出现损坏、冒烟现象。 4、产品内置油分离技术，油脂分离率达 99%以上，符合 GB/T17713-2011 标准的要求。 5、动力式分离盘采用铝合金 V 形叶片，动平衡测试稳定运行，内置电机，分离盘电机功率：105W、220V、转速 1450 转。 6、接油盘内部经过铁氟龙喷涂防粘处理，加速油污分离，便于清洗。 7、厨房油烟前端处理，废油立即回收，通过累计 1080 小时炒菜排烟使用后，管道壁（内表面）无明显油垢，色泽无明显变化，无明显油垢堆积。 8、高效分离出来的废油可作为再生能源使用。 9、具有 CQC 中国环保产品认证证书（依据 GB 18483-2001、HJ/T62-2001）符合 CQC 51-439182-2018 认证规则的要求。	1.6	米	
9	不锈钢排风管	500*300（mm），采用 304#不锈钢磨砂板制造；材料厚度:0.8mm.	6	平方	
10	不锈钢排风管	500*300（mm），采用 304#不锈钢磨砂板制造；材料厚度:0.8mm.	7.8	平方	
11	不锈钢三通	500*300/500*300/500*300（mm），采用 304#不锈钢磨砂板制造；材料厚度:0.8mm.	1	个	
12	不锈钢弯头	500*300（mm），采用 304#不锈钢磨砂板制造；材料厚度:0.8mm.	1	个	
13	墙壁开孔	/	1	个	
14	不锈钢送鲜风管	400*300（mm），采用 304#不锈钢磨砂板制造；材料厚度:0.8mm.	6.5	平方	

广东质检院科学城总部厨房面档建设项目需求清单

序号	名称	参数	数量	单位	备注
15	不锈钢变径	600*300/400*300 (mm), 采用 304# 不锈钢磨砂板制造; 材料厚度: 0.8mm.	1	个	
16	不锈钢三通	400*300/400*300/400*300 (mm), 采用 304# 不锈钢磨砂板制造; 材料厚度: 0.8mm.	1	个	
17	锈钢牛眼风嘴	采用 304# 不锈钢板, 任意调节风向。	1	个	
18	墙壁开孔	墙壁机械开洞, 含墙体修复	1	个	
19	五金杂件及材料费	/	1	项	
20	安装运输及调试费	/	1	项	